

更高的密度和更高的效率



麦赛福格森
MF 1840XD/MF 1840SXD
小方捆打捆机

作为中置式小方捆的鼻祖，我们的探索从未停止。MF 1800系列小方捆在国内不断的升级换代以满足各地用户的各类作业需求。

XD意味着更高的密度和更高的效率，在保留了原MF 1800系列小方捆产品特性的同时，又融合了更高一级平台的设计和技术，使其形成代差级优势，带给您的将是那久违的从容。

为**农民**而设计
持续饲育世界

简单直接，信任无间，持久耐用

如需更多信息，请联系您当地的麦赛福格森经销商。



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**



MF 1840XD/MF 1840SXD

小方捆打捆机

草捆密度更高

活塞的重量和行程都进行了增加，草捆密度控制由弹簧预紧式升级为液压油缸式，压捆室阻草机构进一步升级能够让草捆密度提高约 **20%**。

设备效率更快

加强型专用变速箱，飞轮的尺寸和重量双提升，3+3喂入叉，广角型大尺寸喂入口等设计优化以达成作业效率提高约 **20%**。

设备更加可靠耐用

加强加固型整体车架，最新一代D型打结器，变速箱动平衡块，活塞的加强型轴承，离合器可承载扭矩大幅提高，保证XD拥有强健身板，历久弥新的可靠耐用。

型号		MF 1840XD	MF 1840S XD
尺寸和重量			
总长度-不带/带草捆滑道	米	5.5/6.4	5.5/6.4
总宽度/高度	米	2.6/1.7	2.9/1.7
草捆尺寸			
截面	毫米	356x457	356x457
草捆长度	毫米	305–1321可调	305–1321可调
密度控制方式	-	液压油缸调节	液压油缸调节
打捆活塞			
速度	冲程/分钟	100	100
冲程	毫米	584	584
支撑	-	8个密封球轴承	8个密封球轴承
捡拾器			
捡拾宽度	米	1.97	2.20
捡拾齿杆数量	-	4	4
捡拾弹齿数量/弹齿型式	-	56个/双弹尺	64个/双弹尺
弹齿间距	毫米	66	66
输送螺旋搅龙类型及直径	毫米	芯轴, 330	芯轴, 330
捡拾器底板	-	两边镂空+中间曲面板	两边镂空+中间曲面板
保护装置	-	打滑离合器	打滑离合器
仿形轮	-	2个, 每边一个	2个, 每边一个
喂入系统			
喂入叉型式及数量	-	曲柄式、6个	曲柄式、6个
保护装置	-	剪切螺栓	剪切螺栓
打结机构			
打结器数量	-	2	2
捆绳容量	-	10团	10团
捆绳类型	-	塑料绳	塑料绳
保护装置	-	剪切螺栓	剪切螺栓
轮胎			
浮动型	-	31x13.5-15	31 x 13.5-15
捡拾轮	-	3x12	3x12
与拖拉机连接方式	-	牵引杆	牵引杆
拖拉机需求			
PTO功率需求	马力	≥80	≥80
动力输出轴	转/分钟	540, 6键	540, 6键
液压系统	-	一个双作用阀, 用于捡拾部分提升	一个双作用阀, 用于捡拾部分提升