

天南海北，移动“印钞机器”



麦赛福格森 MF 2200系列 大方捆打捆机

作为麦赛福格森在牧草、秸秆整体解决方案中的重要一环，MF 2200系列以其独特设计和可靠的品质赢得了各类用户的赞誉。

该系列产品采用旋转切割喂入转子+拨草指+喂入叉+挡草指这一独特的喂入预压方式，确保高效作业、草捆紧实；耐用的部件和可靠的品质让全天候多工况作业成为可能，可适用于各类牧草、秸秆的规模化作业。

- 独特的预压室设计，提前加压形成草片
草捆密度由三向加压的密度油缸动态控制，保证草捆的密度恒定，捆型方正。
- MF 2270XD的草捆密度进一步提升15-20%
在集捆、运输、堆垛以及打捆绳用量方面都能节省成本，也进一步提升用户收益。
- 双结打结器系统
捆绳张力小；配以液压惯流大风量风扇，持续稳定，打结有保证。

为**农民**而设计
持续饲育世界

简单直接，信任无间，持久耐用

如需更多信息，请联系您当地的麦赛福格森经销商。



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 2200系列 大方捆打捆机

· 标配双桥

独立的前后钢板弹簧且后轮可随动转向，增加仿形能力，作业速度快。

· 标配切刀系统，带液压保护功能，作物的切割长度可调节。

· 标配草捆称重系统

不仅可以轻松地计算出打捆作业量，也可满足将来对牧草的品质要求不断提高时所必须的参数检测。



| 型号 | | MF 2270 | MF 2270XD |
|--------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 草捆尺寸 | | | |
| 截面 | 毫米 | 1200 x 900 | 1200 x 900 |
| 草捆长度 | 毫米 | 可调至2743 | 可调至2743 |
| 打捆机尺寸 | | | |
| 总宽 | 毫米 | 3000 | 3210 |
| 总长-草捆滑道升起 | 毫米 | 8329 | 8729 |
| 重量-双轴带切刀 | 千克 | 10630 | 11600 |
| 捡拾器 | | | |
| 总宽度/有效捡拾宽度 | 毫米 | 2994/2260 | 2994/2260 |
| 弹齿数量/弹齿间距 | 毫米 | 128/66 | 128/66 |
| 保护装置 | - | 超越离合器和打滑离合器 | 超越离合器和打滑离合器 |
| 捡拾器的提升 | - | 液压油缸控制 | 液压油缸控制 |
| 喂入系统 | | | |
| 拨草指/保护装置 | - | 拨草指6个，表面经过热处理键式打滑离合器 | 拨草指6个，表面经过热处理键式打滑离合器 |
| 喂入叉/保护装置 | - | 叉型喂入叉/剪切螺栓 | 叉型喂入叉/剪切螺栓 |
| 切刀数量(可选) | 个 | 0-13-26 | 0-13-26 |
| 打结机构 | | | |
| 打结器数量/捆绳容量 | - | 6只双扣打结器/30团 | 6只双扣打结器/30团 |
| 捆绳品质 | - | 高品质塑料绳 | 高品质塑料绳 |
| 打捆活塞 | | | |
| 打捆活塞速度 | 冲程/分钟 | 47 | 47 |
| 打捆活塞行程 | 毫米 | 740 | 740 |
| 主传动 | | | |
| 变速箱/保护装置 | - | 封闭式二级减速，超越离合器，打滑离合器和剪切螺栓 | 封闭式二级减速，超越离合器，打滑离合器和剪切螺栓 |
| 灯 | - | 工作灯、报警灯、转向灯和尾灯 | 工作灯、报警灯、转向灯和尾灯 |
| 显示及控制终端 | - | C1000彩屏 | C1000彩屏 |
| 草捆密度控制 | - | 液压控制 | 液压控制 |
| 轮胎 | | | |
| 双轴 | - | 500/45-22.5, 16层 | 620/40R- 22.5 |
| 捡拾仿形轮 | - | 4.8x8.0, 8层 | 4.8x8.0, 8层 |
| 拖拉机需求 | | | |
| 带切刀时的PTO建议功率 | 马力 | 200 | 250 |
| PTO | 转/分钟 | 1000转, 20键 | 1000转, 20键 |
| 液压系统 | - | 两组双作用液压输出阀 | 两组双作用液压输出阀 |