

# 高效秸秆收集解决方案



## 麦赛福格森 MF RB 3130F 圆捆机

对您来讲，不管是牧草作业还是秸秆作业，更高的作业速度和更低的使用成本是大家所期望的，我们麦赛福格森的RB 3130F圆捆机正是为此而生。

### · 速度更快密度更高

非凸轮捡拾器，5排长弹齿，可选17把切刀，弹簧+液压油缸综合浮动防排堵系统；18根一体成型压捆辊，螺旋形旋转加压的压捆室，带精准传感器的尾门锁止钩。

### · 可靠耐用

动力分离型变速箱，左右分离型压捆辊驱动系统；主驱动滑动离合器，捡拾器径向离合器，压捆室驱动由360°自由式链轮保护；自适应网宽，1+2网卷存放；自润滑系统。

简单直接，信任无间，持久耐用

如需更多信息，请联系您当地的麦赛福格森经销商。

## 为农民而设计 持续饲育世界



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM



MASSEY FERGUSON

# MF RB 3130F 圆捆机

## · 安全便捷舒适

E-Link Control彩屏智能控制终端；  
高度无极可调的牵引杆挂接；  
捡拾器设计使得用户具有良好的捡拾器工作视野；  
网卷易装载系统。



全开式护罩维护  
更加安全与便捷

多部位的液压安全锁止阀及安全锁扣，全开式的防锈护罩。

型号		MF RB 3130F	
<b>草捆尺寸</b>			
草捆直径	米	1.25	1.25
草捆宽度	米	1.23	1.23
打捆室容积	立方米	1.51	1.51
<b>尺寸和重量</b>			
运输长度	米	4.74	4.74
运输宽度	米	2.75	2.75
运输高度	米	2.54	2.54
重量	千克	3500	3500
轮胎	-	19.0/45-17	500/50-22.5
<b>捡拾器</b>			
捡拾宽度	米	1.95	1.95
弹齿杆数	-	5排，非凸轮型	5排，非凸轮型
弹齿数	-	75组弹簧式双头弹齿	75组弹簧式双头弹齿
弹齿间距	毫米	64	64
提升	-	液压油缸	液压油缸
保护装置	-	径向离合器	径向离合器
仿形轮	-	标配	标配
压草辊/风挡	-	标配	标配
<b>切割装置</b>			
切刀数量	-	17把(0-8-9-17)	-
切割长度	厘米	6.75	-
切刀保护	-	液压蓄能器	-
防堵系统	-	弹簧浮动+液压油缸升降	弹簧浮动+液压油缸升降
<b>网卷及成捆系统</b>			
网张紧装置	-	可调盘式制动	可调盘式制动
可适应网宽	米	1.18-1.35	1.18-1.35
网卷数量	-	3卷(1+2)	3卷(1+2)
辊数量	-	18个肋条辊	18个肋条辊
尾门锁止	-	带精准传感器的机械锁止钩	带精准传感器的机械锁止钩
缠网控制	-	手动/自动	手动/自动
<b>传动系统</b>			
PTO转速	转/分钟	540	540
主驱动保护	-	滑动离合器	滑动离合器
液压系统	-	一组单作用，一组双作用	一组单作用，一组双作用
配套动力需求	马力	≥120	≥120
变速箱	-	动力分离式变速箱	动力分离式变速箱
压捆辊驱动	-	左右分离平衡型	左右分离平衡型
链条润滑	-	自动润滑	自动润滑
轴承润滑	-	递进式电子泵自动润滑	递进式电子泵自动润滑
<b>其它</b>			
控制器	-	E-Link Control彩屏多功能控制器	E-Link Control彩屏多功能控制器
草捆密度设定	-	终端控制器 10级可调	终端控制器 10级可调
卸捆斜坡	-	可伸缩滑道	可伸缩滑道
牵引杆高度	-	无级可调	无级可调



## 爱科中国运营中心

地址: 常州市武进高新技术产业开发区常武南路508号  
邮编: 213164

网站: www.agcocorp.cn

电话: +86 0519 8619 9700

传真: +86 0519 8619 9780

客户关怀热线: 400-8812-396

经销商服务热线: 400-9902-396