

业内独有的CVT无级变速，
使作业操作更简单轻松



麦赛福格森 MF 8700系列 大马力拖拉机

麦赛福格森MF 8700系列拖拉机，是爱科集团在全球市场同步推出的无级变速标杆产品。业内独有的CVT无级变速技术，让您的作业变得更加简单、高效；融汇百年智慧，让您在作业的同时充分体验到科技带来的驾驶乐趣。

卓越性能

- 搭载爱科动力8.4升发动机，采用增压中冷、高压共轨，为您提供卓越的燃油经济性和更清洁的排放。
- 最先进的Dyna-VT无级变速传动系，最大化作业效率，提供更平顺的变速体验。
- 最新的电液悬挂控制系统，带来无与伦比的力量和精准的农具控制。

简单直接，信任无间，持久耐用

如需更多信息，请联系您当地的麦赛福格森经销商。

为农民而设计 持续饲育世界



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

MF 8700系列 大马力拖拉机



MASSEY FERGUSON



舒适便捷的驾驶环境

- 舒适豪华的驾乘环境，采用最新人机工程学设计，给您带来艺术般的操作享受。
- 标配可触控控制终端，实现对拖拉机的智能控制和状态信息显示。

型号		MF 2704	MF 3004	MF 3204	MF 3404
发动机					
发动机品牌	-	爱科动力	爱科动力	爱科动力	爱科动力
排放	-	国三排放/SCR选择性催化还原后处理技术			
缸数/每缸气门数/排量	缸/个/升	6/4/8.4	6/4/8.4	6/4/8.4	6/4/8.4
进气系统/喷射系统	-	涡轮增压 中冷/高压共轨	涡轮增压 中冷/高压共轨	涡轮增压 中冷/高压共轨	涡轮增压 中冷/高压共轨
风扇类型	-	可变转速	可变转速	可变转速	可变转速
额定马力	马力	270	300	320	340
最大马力	马力	295	320	350	370
最大扭矩	牛米	1300	1390	1530	1540
最大油箱容量	升	630	630	630	630
DEF (AdBlue)箱容量	升	60	60	60	60
传动系					
传动系型式	-	Dyna-VT无级变速，带DTM拖拉机速度管理功能			
最大行驶速度	千米/小时	40	40	40	40
田间作业区间	千米/小时	前进:0.03-28/后退:0.03-16		前进:0.03-28/后退:0.03-16	
道路运输区间	千米/小时	前进:0.03-40/后退:0.03-38		前进:0.03-40/后退:0.03-38	
后三点悬挂及液压系统					
三点悬挂型式	-	三类		四类	
最大提升力，球头处	千克	12000	12000	12000	12000
液压系统型式及最大流量	升/分	闭心式负载传感，205	闭心式负载传感，205	闭心式负载传感，205	闭心式负载传感，205
液压输出阀数目	-	5	5	5	5
后动力输出轴					
转速	转/分	1000+1000E	1000+1000E	1000+1000E	1000+1000E
重量（配置不同而不同）					
平均最小使用质量 (不计配重，不计附件)	千克	10800	10800	10800	10800
最大使用质量	千克	18000	18000	18000	18000
尺寸(根据不同配置及调整会有所不同)					
轴距	毫米	3100	3100	3100	3100
总长度	毫米	5552	5552	5552	5552
高度(从后桥中心至顶端)	毫米	2353	2353	2353	2353
总高度	毫米	3428	3428	3428	3428



爱科中国运营中心

地址: 常州市武进高新技术产业开发区常武南路508号
邮编: 213164

电话: +86 0519 8619 9700
网站: www.agcocorp.cn

客户关怀热线: 400-8812-396
经销商服务热线: 400-9902-396

传真: +86 0519 8619 9780