

爱科集团全球同步 发布的拖拉机



麦赛福格森 “全球系列”尊享版拖拉机

卓越的性能

- 爱科动力发动机，涡轮增压、中冷、高压共轨、柴油散热器等配置，保证发动机大扭矩、低油耗，稳定可靠。
- 全部配备动力换向，电子离合（手柄及挡杆），12+12全同步器换挡变速箱。40公里/小时最大行驶速度，不管是田间作业还是转场都能发挥最大效率。
- 合理的整车重量及结构，以及先进的大流量液压系统，可提供更大的牵引力和提升力。
- 智能的四驱及差速锁，液压控制四驱刹车，免维护的湿式离合器，兼顾了高效和安全。

可适用于不同的作业工况

- 多种PTO转速，540/1000转/分钟，540/750转/分钟；6/8/21键。
- 多样的轮胎选择，平花胎/水田胎/中花胎/子午胎；水田及中花胎标配水田密封。

舒适便捷的驾驶环境

- 豪华型驾驶室、冷暖空调、低噪音、大视野，多功能仪表盘兼具信息显示及故障报警功能，使您的驾乘感极佳。
- 四驱，差速锁，PTO及三点悬挂都为按钮式的电液控制，操作更方便快捷。

为农民而设计 持续饲育世界

简单直接，信任无间，持久耐用

如需更多信息，请联系您当地的麦赛福格森经销商。



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

麦赛福格森“全球系列”尊享版拖拉机



MASSEY FERGUSON

型号		F1004-C	S1104-C	S1204-C	S1304-C
		尊享版	尊享版	尊享版	尊享版
外观尺寸(长x宽x高)	毫米	4650 × 2160 × 2750	4650 × 2160 × 2750	4650 × 2160 × 2750	4650 × 2160 × 2750
最小使用质量	千克	4100	4300	4300	4300
驱动型式	-	四驱	四驱	四驱	四驱
轴距	毫米	2500	2500	2500	2500
轮距(前轮/后轮)	毫米	1329 - 2029	1329 - 2029	1329 - 2029	1329 - 2029
		1340 - 2044	1340 - 2044	1340 - 2044	1340 - 2044
最小离地间隙	毫米	455	465	465	465
配重(前/后)	千克	550/300	770 / 300	770 / 300	770 / 300
发动机					
品牌	-	爱科动力	爱科动力	爱科动力	爱科动力
型式	-	直列、四冲程、直喷	直列、四冲程、直喷	直列、四冲程、直喷	直列、四冲程、直喷
进气系统	-	涡轮增压, 中冷	涡轮增压, 中冷	涡轮增压, 中冷	涡轮增压, 中冷
型式	-	国三, 高压共轨	国三, 高压共轨	国三, 高压共轨	国三, 高压共轨
气缸数	缸	4	4	4	4
排量	升	4.4	4.4	4.4	4.4
标定功率	马力	100	110	120	130
标定转速	转/分钟	2200	2200	2200	2200
空气滤清器型式	-	干式	干式	干式	干式
燃油箱容积	升	155	190	190	190
转向, 制动系					
转向型式	-	前轮液压转向	前轮液压转向	前轮液压转向	前轮液压转向
制动型式	-	湿式盘式、液压操纵	湿式盘式、液压操纵	湿式盘式、液压操纵	湿式盘式、液压操纵
传动系					
离合器型式	-	湿式, 电控离合	湿式, 电控离合	湿式, 电控离合	湿式, 电控离合
变速箱型式	-	12 + 12	12 + 12	12 + 12	12 + 12
换挡方式	-	同步器换挡	同步器换挡	同步器换挡	同步器换挡
换向方式	-	动力换向	动力换向	动力换向	动力换向
最大速度	千米/小时	40	40	40	40
爬行档	-	-	可选装	可选装	可选装
驾驶室					
驾驶室	-	豪华驾驶室	豪华驾驶室	豪华驾驶室	豪华驾驶室
空调	-	空调、暖风	空调、暖风	空调、暖风	空调、暖风
自动巡航	-	发动机记忆转速	发动机记忆转速	发动机记忆转速	发动机记忆转速
转向柱	-	倾斜/伸缩可调式转向柱	倾斜/伸缩可调式转向柱	倾斜/伸缩可调式转向柱	倾斜/伸缩可调式转向柱
工作装置					
悬挂装置类别	-	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类
调节方式	-	位调节、力位综合调节、电子控制			
提升力(610毫米)	千克	3000	3500	3500	3500
液压输出装置	-	后置式, 两组	后置式, 两组	后置式, 两组	后置式, 两组
液压流量	升/分钟	57升/分钟	57升/分钟	57升/分钟	57升/分钟
		可选98升/分钟	可选98升/分钟	可选98升/分钟	可选98升/分钟
动力输出轴控制	-	电液控制	电液控制	电液控制	电液控制
动力输出轴型式	-	独立法兰式	独立法兰式	独立法兰式	独立法兰式
动力输出轴花键数目	键	6/8/21	6/8/21	6/8/21	6/8/21
动力输出轴转速	转/分钟	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
		540/750	540/750	540/750	540/750
轮胎					
前轮/后轮	-	14.9-24平花胎 / 18.4-34平花胎		14.9-28平花胎 / 18.4-38平花胎	
前轮/后轮	-	12.4-28高花胎 / 18.4-34高花胎		12.4-28高花胎 / 18.4-34高花胎	
前轮/后轮	-	14.9-24中花胎 / 18.4-34中花胎		14.9-24中花胎 / 18.4-34中花胎	
前轮/后轮	-	-		380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎	



爱科中国运营中心

地址: 常州市武进高新技术产业开发区常武南路508号 电话: +86 0519 8619 9700 客户关怀热线: 400-8812-396
 邮编: 213164 网站: www.agcocorp.cn 传真: +86 0519 8619 9780 经销商服务热线: 400-9902-396