

行业标杆, 方正紧实



麦赛福格森 MF 1800系列 小方捆打捆机

无论是针对牧草，还是小麦、玉米、水稻等作物秸秆，MF 1800中置式小方捆系列产品都能提供高效的最优化解决方案。

该系列产品包括：不同捡拾宽度的两道绳MF 1840/1840S，以及单双轴破碎型MF 1840F/1840P。都具有喂入量大、捡拾干净，作业效率高、草捆紧实方正等优点，深受各地广大用户的青睐。

卓越性能

- 中置式捡拾喂入输送，结构紧凑、喂入量大、捡拾干净，低机身的设计便于观察作业状况。
- 高速活塞冲程和低能耗的设计确保高效作业。
- 捡拾器底板可互换（蜂窝板/曲面板），草捆灰分少，适用于多种作物秸秆。
- 1.9/2.2米捡拾宽度，加长加强型搅龙，使喂入更高效流畅，也增加对田块的适应性。

简单直接，信任无间，持久耐用

如需更多信息，请联系您当地的麦赛福格森经销商。

为农民而设计 持续饲育世界



MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

MF 1800系列 小方捆打捆机



MASSEY FERGUSON

产品优势

- 高强度车架、优化的浮动结构，平顺的动力传输及保护装置保证作业平稳、流畅。
- 单轴为捶爪形式，双轴的破碎器为前捶爪后甩刀形式，能按用户的不同需求对作物进行破碎除尘，满足不同的作业需求，并且可省去对作物的后处理工作，省时省力更高效。

01

MF 1800系列采用高速活塞冲程每分钟可达**100**冲程。

02

MF 1800系列为提高作业效率冲程设计**550**毫米。

03

MF 1800系列为保证运行稳定设计**8**个密封球轴承。

型号		MF 1840	MF 1840S	MF 1840F	MF 1840P
尺寸和重量					
总长度-不带/带草捆滑道	米	4.27/5.18	4.8/5.6	5.55/6.35	5.7/6.5
总宽度/高度	米	2.57/1.65	2.8/1.7	2.65/1.77	2.71/1.77
重量	千克	1587	1815	2650	3260
草捆尺寸					
截面	毫米	356 × 457	356 × 457	356 × 457	356 × 457
草捆长度	毫米	305-1321可调	305-1321可调	305-1321可调	305-1321可调
密度控制方式	-	弹簧压紧式手动调节	弹簧压紧式手动调节	弹簧压紧式手动调节	弹簧压紧式手动调节
打结机构					
打结器数量	-	2	2	2	2
捆绳容量	-	6团	10团	10团	10团
捆绳类型	-	塑料绳	塑料绳	塑料绳	塑料绳
保护装置	-	剪切螺栓	剪切螺栓	剪切螺栓	剪切螺栓
捡拾器					
捡拾宽度	米	1.93	2.2	2.2	2.2
捡拾齿杆数量	-	4	4	单轴	双轴
捡拾弹齿数量/弹齿型式	-	56个/双弹齿	64个/双弹齿	捶爪/22个	前捶爪/20个, 后甩刀/30组
弹齿间距	毫米	66	66	-	-
输送螺旋搅龙类型及直径	毫米	空芯, 330	空芯, 330	实心, 330	实心, 330
捡拾器底板	-	蜂窝板	蜂窝板	蜂窝板	蜂窝板
保护装置	-	打滑离合器	打滑离合器	打滑离合器	打滑离合器
仿形轮	-	2个, 每边一个	2个, 每边一个	-	-
喂入系统					
喂入叉型式及数量	-	曲柄式、4个	曲柄式、4个	曲柄式、4个	曲柄式、4个
保护装置	-	剪切螺栓	剪切螺栓	剪切螺栓	剪切螺栓
轮胎					
浮动型	-	10-15	31 × 13.5-15	31 × 13.5-15	31 × 13.5-15
仿形轮	-	3 × 12	3 × 12	-	-
与拖拉机连接方式	-	三点悬挂	三点悬挂	三点悬挂	三点悬挂
拖拉机需求					
PTO功率需求	马力	≥50	≥50	≥90	≥120
动力输出轴	转/分钟	540, 8键	540, 8键	720, 8键	720, 8键



爱科中国运营中心

地址: 常州市武进高新技术产业开发区常武南路508号
邮编: 213164

网站: www.agcocorp.cn

电话: +86 0519 8619 9700

传真: +86 0519 8619 9780

客户关怀热线: 400-8812-396

经销商服务热线: 400-9902-396